

泰美斯® TAIMES

光栅系列溶剂型喷绘机

TAIMES® VVJET Series INKJET PRINTER

高精度:真正3700PIX3700PI,7200PIX7200PI

高速度:3312:25平方米/小时(4Pass);37平方米/小时(3Pass)

- 1.采用最新光栅对位控制系统,打印过程中喷车自动双向跳白;可以在X轴任意位置快速定位,大大提高打印速度,效率.
- 2.采用独特先进的喷墨墨滴插补算法,在喷头堵塞1/3的情况下仍可正常打印精美图案,有效延长喷头使用寿命,降低生产成本.
- 3.机器配备自动吸墨装置,有效防止墨水堵头现象;自动封头装置,有效保护喷头.
- 4.采用最新强大稳定USB2.0控制系统,数据传输高速稳定.RIP软件,功能强大,同时可以边RIP边打印.

1.True 370dpi*370dpi, 720dpiX720dpi.
3312:25m²/h (4pass), 37m²/h (3pass)

2.Uses automatically delivers the paper installment, matches by the Infrared inductor, effectively prevented the material fold, smoothly Guarantees the movement to be precise, effectively protects the nozzle

3.Uses automatically receives the cloth installment, the controllable air

Seasoning largely enhances the working efficiency

4.Uses the Printheads nozzle automatically to pump the installment, does not need artificially to pump, effectively Prevents the ink-caulking phenomenon

5.Uses the LED operation kneading board, the operation is more Convenient

6.Uses the USB2.0 control technology, can RIP while PRINTING, Improve working efficiency greatly



型号	3312	3308	3312S	2512S
打印技术 Print technology	四色压电式XJ喷头 4 color Piezo electric print-heads		四色压电式XL喷头 4 color Piezo electric XL print-heads	
精度 Resolution	370dpi	370dpi	360 / 720dpi	360 / 720dpi
喷头 Print head	12	8	12	12
打印宽幅 Print width	3.2m	3.2m	3.2m	2.5m
打印时速 Print speed	48M ² / h(2pass) 37M ² / h(3pass) 25M ² / h(4pass)	28M ² / h(2pass) 22M ² / h(3pass) 16M ² / h(4pass)	40M ² / h(2pass) 32M ² / h(3pass) 25M ² / h(4pass)	36M ² / h(2pass) 30M ² / h(3pass) 24M ² / h(4pass)
墨水类型 Ink type	溶剂(C、M、Y、K、) Solvent ink: C, M, Y, K			
供墨方式 Ink system	电磁墨泵全自动供墨 Force pump is capable of ink supply			
介质类型 Media type	普通灯箱布、背胶、车身贴,单透视帖等 Normal PVC banner, Vinyl, Coating Film, etc			
打印接口 Interface	LPT / USB2.0			
控制软件 Software	多平台RIP驱动,windows2000,winXP,			
机器尺寸 Dimension	4.3m X 0.8m X 1.2m			3.6m x 0.8m x 1.2m
设备重量 Weight	350kg			280kg
运作环境 Operation environment	电源要求: 单向交流50HZ / 60HZ 110 ~ 240V>10A 温度: 19 ~ 25°C 湿度: 40% ~ 70% Power supply: single-phase 50HZ / 60HZ. 110 ~ 240V>10A Single phase Temperature: 19 ~ 31 °C Humidity: 40% ~ 70%			



廣州來麗數碼科技有限公司 LOLY (GUANGZHOU) CO.LTD

地址: 中國廣州市天河區五山路137號天立大廈四層TL12
電話: (020) 85518229 87543827
87594807 87573785
傳真: (020) 85517201
E-mail: lolyjet@21cn.com
Http://www.loly.com.cn www.lolyjet.com

Address: Room No 412, TianLi Mansion, No:137,
Wu Shan Road, Tianhe District, GuangZhou, China
Tel: +8620 87573785 87594807 85518229
Fax: +8620 85517201
E-mail: lolyjet@21cn.com
Http://www.lolyjet.com www.loly.com.cn